

MARCO

Ancho: 70 mm (corte perimetral)
Rotura de puente térmico: 24 mm
Espesor de perfiles: 1,5 mm
Mismos marcos para apertura interna/externa y paño fijo.

HOJA

Ancho: 78 mm
Rotura de puente térmico: 24 mm
Espesor de perfiles: 1,5 mm
Capacidad de vidrio: 49 mm max

Peso máximo por hoja: 100 Kg OB
Dimensiones máximas permitidas:
Consultar en oficina técnica

TIPO DE APERTURAS

Practicable
Oscilobatiente
Proyectante
Abatible
Paño fijo
Fabricación de puertas y ventanas

HERRAJES

Cerradura (perfiles de puerta)
Oscilobatiente (estándar y bisagra oculta)
Proyectante y abatible
En caso de ser motorizada el marco debe ser el grande

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Perimetral en hoja
Central en marco

Todos los componentes del sistema **Thermia AR78+ C16** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

PRESTACIONES

Coefficiente de transmisión térmica:

$U_w 1,17 \text{ W/m}^2\text{k}^*$

U_f perfiles 2,9 $\text{W/m}^2\text{k}$
Según EN10077-02 Balconera 1 hoja 1,7x2,6 mts
Vidrio $U_g=0,7 \psi=0,046$

Atenuación acústica estimada hasta R_w 45 dB

Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4,4/cam/4,4A

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire 4

Estanqueidad al agua. Ventana E1050 Balconera E2100

Resistencia al viento. Ventana C5 – Balconera C4

Resultados de ensayos oficiales realizados en APPLUS® y en base Anexo E de EN-14351-1:2006

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT Seaside > 60 micras

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Anodizado según sello europeo QUALANOD 15 micras

Posibilidad 20 y 25 micras

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

