

MARCO

Ancho: 45 mm (corte perimetral)
Rotura de puente térmico: NO
Espesor de perfiles: 1,5 mm
Mismos marcos para apertura interna/externa y paño fijo.

HOJA

Ancho: 52 mm
Rotura de puente térmico: NO
Espesor de perfiles: 1,5 mm
Capacidad de vidrio: 27 mm max

Peso máximo por hoja: 160 Kg OB
Dimensiones máximas permitidas:
Consultar en oficina técnica

TIPO DE APERTURAS

Practicable
Oscilobatiente
Proyectante
Abatible
Paño fijo
Fabricación de puertas y ventanas

HERRAJES

Cerradura (perfiles de puerta)
Oscilobatiente (estandar y bisagra oculta)
Proyectante y abatible
En caso de ser motorizada el marco debe ser el grande

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta perimetral en hoja
Junta central en marco

Todos los componentes del sistema **Thermia AF52 CE** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 39 dB
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4,4/cam/4,4A

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire **4**

Estanqueidad al agua **9A**

Resistencia al viento **C5**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC® 146488 y en base Anexo E de EN-14351-1:2006 + A2:2016.

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT > 60 micras

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD 15 micras

Posibilidad 20 y 25 micras

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

